



1.2085

X33CrS16

C	Si	Mn	Cr	V	S
0,40	0,40	0,30	13,5	0,30	0,03



Pre-rettificati

Sezione

Lunghezza standard : 1005-1030 mm

S →	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	22,4	25,4	27,4	30,4	32,4	36,4	40,4	46,4	50,4	56,4	60,4	70,4	76,4	80,4	90,4	100,4	
↓ B	20,4	•	•	•	•	•	•																	
25,4		•	•	•	•	•			•															
30,4		•	•	•	•	•			•		•													
32,4		•	•	•	•	•			•		•	•												
40,4		•	•	•	•	•			•		•	•		•										
50,4		•	•	•	•	•			•		•			•		•								
60,4		•	•	•	•	•		•	•		•			•		•		•						
63,4																								
70,4		•	•	•	•		•		•		•			•		•		•	•					
80,4		•	•	•	•		•		•		•			•		•		•	•		•			
90,4																								
100,4		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
110,4																								
120,4			•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		•		•	•	•	•		•	
130,4					•	•	•		•		•	•		•		•								•
140,4			•	•	•		•		•		•	•		•		•		•	•		•			
150,4		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
156,4																								
160,4																								
180,4																								
196,4																								
200,4		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
220,4							•		•		•		•		•								•	
246,4																								
250,4		•	•	•	•	•	•		•		•	•		•		•								
296,4																								
300,4		•	•	•	•		•		•		•			•		•		•						
350,4							•		•		•			•										
396,4																								
*505		•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
↑ B	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	22,4	25,4	27,4	30,4	32,4	36,4	40,4	46,4	50,4	56,4	60,4	70,4	76,4	80,4	90,4	100,4	

* SPESSORE pre-rettificato (Larghezza e lunghezza segati)

Quadro ▼▼ Pre-lavorato (lati molati o finemente fresati) tolleranza + 0.4/0 mm

	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	70,4	80,4	90,4	100,4	120,4	150,4	200,4	250,4	
				•	•	•	•	•	•	•		•	•		•					

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA

Stato di fornitura: Ricotto 1100N/mm² (320 HB max.) Codice colore per 1.2085: **ARANCIO**