

Descrizione del materiale

L %	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	W	V	S
1.4112	0,95	1,00	1,00	18,0		1,20		0,12	

NUOVO
1.4112

X90CrMoV18

Microstrutture estremamente pure,
omogenee e uniformi

**ACCIAIO INOSSIDABILE MARTENSITICO
DI NUOVA CONCEZIONE CON ELEVATAPER
RESISTENZA ALL'USURA.**

TOLLERANZA		RUGOSITÀ		
Spessore	+ 0,20 / 0 mm	N 8	Rettificato	Ra 3,2
Larghezza	+ 0,20 / 0 mm	N 8	Prelavorato, finemente fresato	Ra 3,2
Larghezza	+ 5 / 0 mm	N 15	Segato	Ra 25

Lunghezza standard: 1005-1030 mm

	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	22,4	25,4	27,4	30,4	32,4	36,4	40,4	46,4	50,4	56,4	60,4	70,4	76,4	80,4	90,4	100,4	
20,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●																	20,4	
25,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																25,4	
30,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															30,4	
32,4																											32,4
40,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															40,4	
50,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														50,4	
60,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														60,4	
63,4																											63,4
70,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														70,4	
80,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														80,4	
90,4																											90,4
100,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													100,4	
110,4																											110,4
120,4																											120,4
130,4																											130,4
140,4																											140,4
150,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													150,4	
156,4																											156,4
160,4																											160,4
180,4																											180,4
196,4																											196,4
200,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													200,4	
220,4																											220,4
246,4																											246,4
250,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													250,4	
296,4																											296,4
300,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													300,4	
350,4																											350,4
396,4																											396,4
*405																											*405
*505																											*505
	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	22,4	25,4	27,4	30,4	32,4	36,4	40,4	46,4	50,4	56,4	60,4	70,4	76,4	80,4	90,4	100,4	

* Piatti: B=505 mm Spessore rettificato Lati segati

QUADRI

	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	90,4	100,4	120,4	150,4	200,4
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Tolleranza: +0,4/0 mm

Stato alla consegna: ricotto 900N/mm² (265HB max.)

Codice colore per 1.4112: ROSA

Durezza raggiungibile: Hrc 59